




POMPY PERYSTALTYCZNE

samozasysające





- duża zdolność samozasysania (8-9 metrów),
- możliwa praca na sucho,
- niewymagane jakiegokolwiek uszczelnienia,
- możliwe dozowanie z dokładnością nawet do $\pm 1\%$,
- wydajność niezależna od ciśnienia,

- możliwa praca w obu kierunkach,
- ciśnienia nawet do 15 bar,
- łatwe do mycia,
- tania i łatwa obsługa,
- pompowanie bez naruszenia struktury medium,
- odporność na media agresywne i ścierny.



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

POMPY PERYSTALTYCZNE

samozasysające



Na życzenie dostępna jest szczegółowa tabela odporności chemicznej.



Typ pompy	wydajność litry / 1 obr.
AMP-10	0,023
AMP-13	0,038
AMP-16	0,095
AMP-19	0,123
AMP-22	0,246
FMP-30	0,43
FMP-40	0,91
FMP-50	1,46
FMP-60	3,16
FMP-70	6,67
RBT-25	0,30
RBT-32	0,625
RBT-40	1,33
RBT-60	3,16
RBT-70	6,67

Pompy oferujemy z następującymi wężykami:

- NR (kauczuk naturalny)** – dla chemikaliów mało agresywnych i innych cieczy, które nie zawierają tłuszczu i olejów; dobry dla płynów zawierających ścierny ciała stałe,
- NR-A (kauczuk naturalny biały)** – dla cieczy spożywczych nie zawierających tłuszczu i olejów,
- NBR (kauczuk nitylowy)** – dla cieczy spożywczych, które mogą zawierać tłuszcze i oleje,
- EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)** – dla agresywnych chemikaliów,
- PHARMED** – dla większości chemikaliów w temperaturze od -30°C do +120°C (maks. 2 bar),
- HYPALON** – odporny na wiele agresywnych chemikaliów oraz inne: **NORPRENE**.

Jako dodatkowe akcesoria możemy zaproponować:

- tłumiki pulsacji (po stronie ssawnej lub tłocznej),
- czujnik wycieku z wężyka,
- układy elektroniczne do dozowania,
- przyłącza ze stali nierdzewnej (gwint zwykły BSP/NPT, DIN 11851 – tzw. gwint spożywczy/mleczarski, SMS, Tri-Clamp i inne), polipropylenu lub PVDF,
- układ próżniowy do korpusu pompy wspomagający tłoczenie cieczy bardzo lepkich.

Standardowo pompy mogą być dostarczane z wolnym wałkiem, z silnikiem i reduktorem, z silnikiem i reduktorem o regulowanych obrotach lub z silnikiem, reduktorem i falownikiem.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: