

TABELA DOBORU ZAWORU DO MATERIAŁÓW SYPKICH

otwór okrągły (nominalna średnica): mm lub prostokątny x mm

praca bezpośrednio na proszku [NIE / TAK] lub na poprzez rękaw big бага [NIE / TAK]

sugerowany rodzaj zaworu: irysowy / szybrowy / dyskowy / inny

zalecany / preferowany materiał wykonania zaworu:

elementy **stykające się** z proszkiem: [ALUMINIUM / ŻELIWO / STAL NIERDZEWNA / inny]elementy **niestykające się** z proszkiem:

[ALUMINIUM / ALUMINIUM W POKRYCIU CHEMOODPORNYM / STAL NIERDZEWNA]

wykończenie: PRZEMYSŁOWE / SPOŻYWCZE / HIGIENICZNE-FARMACEUTYCZNE

temperatura °C | gęstość nasypowa kg/m³ | wielkość cząstek

ciśnienie: nadciśnienie bar (g) lub próżnia bar (abs)

czy coś będzie podłączone / zamocowane od spodu zaworu? NIE / TAK | co?

dla zaworów higienicznych - mocowanie kołnierzowe czy na szybkie obejmy? KOŁNIERZOWE / OBEJMY

wymaganie ATEX: NIE / TAK, klasyfikacja

ciała stałe: proszek / granulaty / tabletki / płatki / drażetki /

materiał sypki jest: ścierny / kwasowy / zasadowy / łamliwy / higroskopijny / korozyjny /

instalacja zaworu: pod silosem / stacja rozładunku big bagów / stacja załadunku big bagów /

w instalacji transportu pneumatycznego / pod zbiornikiem wagowym /

wykonanie spożywcze EC 1935/2004: [NIE / TAK] | materiały zgodne z FDA: [NIE / TAK]

zasilanie / sterowanie zaworu: RĘCZNE / PNEUMATYCZNE / ELEKTRYCZNE

w przypadku zaworu z napędem, jakie są wymagane pozycje otwarcia:

wariant 1: pełne otwarcie / **jedna** pozycja pośrednia / pełne zamknięcie

albo

wariant 2: pełne otwarcie / **wiele** pozycji pośrednich / pełne zamknięcie

liczba otwarć / zamknięć zaworu na godzinę

uwagi dodatkowe:

.....

.....

składający zapytanie | imię i nazwisko:

nazwa firmy:

e-mail: | telefon:

adres / miejsce instalacji:

.....