

Pompa filtro OMG Modello TE 30

per processi galvanici e chimici

portata effettiva: **30 000 l/h**


portata a bocca libera: **60 000 l/h**

Filter pump OMG Model TE 30

for galvanic and chemical processes

effective capacity: **30 000 l/h**

capacity: **60 000 l/h**



POMPA FILTRO SERIE TE

Modello TE 30

Le pompe-filtro OMG della serie TE sono macchine che partecipano al processo di trattamento delle superfici detto "galvanostegia" o più frequentemente "galvanica".

Esso consiste nella deposizione per elettrolisi su oggetti metallici di un sottile strato di un altro metallo a scopo decorativo o protettivo.

Le pompe-filtro della serie TE sono destinate alla filtrazione di soluzioni elettrolitiche impiegate nei seguenti processi: nichelatura acida/alcalina, ramatura acida/alcalina, zincatura acida/alcalina, cadmiatura alcalina, stagnatura acida/alcalina, doratura acida/alcalina, argentatura alcalina, ottonatura alcalina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POMPA

Nella costruzione della pompa-filtro vengono impiegati materiali non aggredibili o opportunamente protetti dagli acidi e dalle sostanze nocive contenute nei bagni elettrolitici.

- Corpo pompa e girante costruiti in polipropilene (Moplen)
- Tenuta meccanica in carburo di silicio
- Portata effettiva (l/h): 30 000-35 000
- Portata a bocca libera (l/h): 60 000
- Pressione di esercizio (bar): ca. 2-2,5

FILTRO

- Costituito da una robusta vasca-filtro in acciaio, rivestita internamente con un elastomero protettivo (ebanite), nella quale è contenuto il gruppo-filtrante
- Gruppo-filtrante: è costituito da due pacchi filtranti, ciascuno dei quali è composto dalla successione di cartoncino filtrante, telaio filtrante, pannello filtrante
- Dimensione pannello e telaio filtranti (mm): 300x530
- Dimensione cartoncino filtrante (mm): 305x538
- N° pannelli: 82
- N° telai: 84
- N° cartoncini filtranti: 168
- Superficie filtrante (mq): ca.20

N.B. Ogni pacco-filtrante, quando risulta intasato, può essere totalmente estratto dalla vasca-filtro con carrello sollevatore o con apposito argano (vedi "ATTREZZATURE ACCESSORIE")

FILTER PUMP SERIES TE

Model TE 30

The OMG filter pumps produced in the series TE are designed to be introduced in the surface treatment process called "electroplating". According to such technique, metallic objects to be plated for decoration or protection are covered by electrolysis with a thin layer of another metal.

The filter pumps TE are suitable to filter electrolytic solutions used in the following processes: acid/alkaline nickel plating, acid/alkaline copper plating, acid/alkaline zinc plating, alkaline cadmium plating, acid/alkaline tin plating, acid/alkaline gold plating, alkaline silver plating, alkaline brass plating.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PUMP

It is made of anticorrosive or highly protected materials to withstand acids and dangerous filtering-liquid components.

- Polypropylene (Moplen) pump body and rotor
- Silicon carbide mechanical seal
- Effective capacity (l/h): 30 000-35 000
- Capacity (l/h) 60 000
- Working pressure (bar): ca. 2-2,5

FILTER

- It is composed of a solid steel filter tank having an internal coating made of protective elastomer (ebonite) and containing the filtering block.
- Filtering block: composed of two filtering blocks, each of which systematically assembled by the succession of filtering paper, filtering frame, filtering panel.
- Filtering frame and panel dimension (mm): 300x530
- Filtering paper dimension (mm): 305x538
- No. of panels: 82
- No. of frames: 84
- No. of filtering papers: 168
- Filtering surface(m²): ca. 20

N.B. Once clogged, each filtering block can be hoisted out from the filter tank by means of a hoisting device or a special burton (see "ACCESSORY EQUIPMENT").

N.B. Per particolari esigenze di filtrazione, può essere richiesto il trattamento della soluzione elettrolitica con carbone attivo. A tal fine, è possibile effettuare il trattamento facendo depositare carbone attivo in polvere sul filtro.

VALVOLE

GRUPPO DI ASPIRAZIONE E GRUPPO DI MANDATA
Sono costruite in acciaio inox 316L oppure in polipropilene in funzione delle caratteristiche del bagno; sono montate su di un sistema di by-pass e permettono il ciclo di filtrazione principale e l'intasamento dei cartoncini filtranti con carbone attivo in polvere.

GRUPPO-VALVOLE DI ASPIRAZIONE

- ① n°1 valvola di aspirazione da 2 1/2" con portagomma Ø 60
- ② n°1 valvola di aspirazione da 1 1/4" con portagomma Ø 40

GRUPPO-VALVOLE DI MANDATA

- ③ n°2 valvole di mandata da 1 1/4" con portagomma Ø 40
- ④ n°2 valvole di mandata da 1" con portagomma Ø 25

① e ③ permettono il ciclo di filtrazione principale
② e ④ permettono l'intasamento dei cartoncini filtranti con carbone attivo in polvere

MOTORE

La pompa-filtro è dotata di motore elettrico trifase con le seguenti caratteristiche:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Potenza elettrica (kW): | 5,5 (= hp 7,5) |
| • Tensione (V): | 380/220 |
| • Frequenza (Hz): | 50 |
| • n° giri: | 2800 |
| • Grado di protezione (IP): | 55 |

TUBI IN DOTAZIONE

Fanno parte della fornitura le tubazioni in gomma resistenti agli agenti chimici:

- m 4+4 tubo di mandata in gomma Ø 40 mm (doppia mandata)
- m 4 tubo di aspirazione in gomma Ø 60 mm, rinforzato con spirale d'acciaio e dotato di succheruola
- m 2 + m 2 tubo di mandata in gomma Ø 25 mm, per la mandata della soluzione di carbone attivo in polvere
- m 2 tubo di aspirazione in gomma Ø 40 mm, rinforzato con spirale d'acciaio e dotato di succheruola, per l'aspirazione della soluzione di carbone attivo in polvere
- fascette in acciaio inox

N.B. Particular filtering processes require an electrolytic solution treatment with activated carbon. For such purpose, it is possible to carry out the treatment by letting powdered activated carbon deposit on the filter.

VALVES

INLET SET AND OUTLET SET

The valves are made of 316L stainless steel or polypropylene according to the filtering-bath characteristic; they are installed on a bypass system and allow the carrying out of the main filtering cycle and the filtering paper clogging with powdered activated carbon.

INLET VALVE SET

- ① no. 1 2 1/2" valve with union for rubber pipe, diam. 60
- ② no. 1 1 1/4" valve with union for rubber pipe, diam. 40

OUTLET VALVE SET

- ③ no. 2 1 1/4" valves with union for rubber pipe, diam. 40
- ④ no. 2 1" valves with union for rubber pipe, diam. 25

① and ③ allow the main filtering cycle
② and ④ allow the filtering paper clogging with powdered activated carbon

MOTOR

The filter pump is equipped with a three-phase electric motor having the following technical specifications:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • Electric power (kW): | 5,5 (=7,5 hp) |
| • Voltage (V): | 380/220 |
| • Frequency (Hz): | 50 |
| • Revolutions per minute: | 2800 |
| • Protection degree (IP): | 55 |

SUPPLY-INCLUDED PIPES

The following chemical-resistant rubber piping is included in the supply:

- no. 2 four-meter-long rubber discharge pipes, I.D. 40 mm (2 discharges)
- no. 1 four-meter long rubber suction pipe, I.D. 60 mm, reinforced by a steel spiral and equipped with suction rose
- no. 2 two-meter long rubber discharge pipes, I.D. 25 mm, for discharging the solution of powdered activated carbon
- no. 1 two-meter long rubber suction pipe, I.D. 40 mm, reinforced by a steel spiral and equipped with suction rose, for sucking the solution of powdered activated carbon
- stainless steel clamps

CARRELLO

La pompa-filtro è montata su carrello a ruote girevoli Ø 125 mm, di cui quelle anteriori sono dotate di freno meccanico a stazionamento.

ATTREZZATURE ACCESSORIE: PARANCO E PACCO FILTRANTE DI RICAMBIO

Il modello TE 30 può essere fornito di due paranchi (argani con braccio sollevatore) per sollevare in blocco i due pacchi-filtranti; ogni pacco-filtrante, quando risulta intasato, può essere sostituito con un pacco filtrante di ricambio, evitando l'interruzione prolungata del ciclo di filtrazione.

MANOMETRO, BULLONERIA E RACCORDI VARI IN ACCIAIO INOX

DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESO TOTALE

- altezza (mm): 1600
- lunghezza (mm): 2500
- larghezza (mm): 1000
- peso totale circa (kg): ca. 1200

TROLLEY

The filter pump is installed on a trolley with revolving wheels, diam. 125 mm. The front wheels are equipped with mechanical emergency brake.

ACCESSORY EQUIPMENT: WIRE ROPE HOIST AND SPARE FILTERING BLOCK

The filter pump TE 30 can be equipped with two wire rope (small hoisting tackles) to hoist the two filtering blocks; once clogged, each filtering block can be replaced with a spare one to avoid a prolonged stoppage of the filtering cycle.

MANOMETER, NUTS AND BOLTS, PIPE FITTINGS MADE OF STAINLESS STEEL

OVERALL DIMENSIONS AND TOTAL WEIGHT

- Height (mm): 1600
- Width (mm): 2500
- Depth (mm): 1000
- Total weight (kg): ca.1200



Pompe Filtro e Lavorazioni Meccaniche di Precisione

I - 28050 POMBIA (NO) - Via Arborello, 2 - Tel. +39 0321 956241 - Fax +39 0321 956013
E-mail: info@omgpompefiltro.it - www.omgpompefiltro.it - PEC: omgpompefiltro@pec.erweb.it



Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001

Quality Management System certified in accordance with ISO 9001

TECHNICAL SPECIFICATIONS

July 2014 rev.0

Unit Pump TE30 – cod.TE30-04

Pump Body	: PP
Rotor	: PP
Mechanical Seal	: D. 50 silicon carbide
Other components	: ASI 316L
“O” static ring	: Viton e NBR
Seals	: para

Attacks on pipelines

Suction rubber pipe	: To be defined in accordance with customer request
Discharge rubber pipe	: To be defined in accordance with customer request

Three-Phase Lafert Motor

Standard Efficiency Motors	: IE2
Voltage	: 380 / 220 V three-phase
Frequency	: 50 / 60 Hz
Electrical power	: 5,5 Kw (hp 7,5)
Revolutions per minute	: 2800
Nr. motor poles	: 2
Protection degree	: IP 55

Capacity and Pressure

Capacity	: 60 000 l/h
Working Pressure	: 1,8 bar


Pump performance data	: Enclosed C_TE30-04
Dimensions	: outing drawing TE30 - DIS. TE30-04/4 rev.Feb.2001 – at disposal on request
Exploded viex TE30	: DIS.TE30-04/3 rev.Nov.2012 – at disposal on request

Note: The above data refer to water

Performance data
Unit pump TE30
Capacity 60 000 l/h
Effective capacity 30 000 l/h
Electric power HP 7,5 (KW 5,5)

Pump Performance Data TE30 - HP 7,5 (KW 5,5)

◆ Y Height (m)



OMG di Gibogini
Pompe filtro
Via Arborello, 2
28040 Pombia No