


POMPY ZĘBATE



POMPY ZĘBATE typoszeregu KHP

z zazębieniem zewnętrznym

- zakres temperatur 20 - 180°C,
- lepkość 100 - 25.000 cP i więcej,
- ciśnienia do 15 bar,
- korpus: żeliwo, brąz lub stal kwasoodporna 304/316
- uszczelnienie wału: sznurowe lub mechaniczne.



500 l/h @ 1500 obr/min



3,4 m³/h @ 1500 obr/min



5 m³/h @ 1500 obr/min



11,5 m³/h @ 1500 obr/min



25 m³/h @ 1000 obr/min



30 m³/h @ 1000 obr/min



35 m³/h @ 1000 obr/min



50 m³/h @ 450 obr/min



75 m³/h @ 1000 obr/min



100 m³/h @ 400 obr/min



350 l/h @ 1000 obr/min



3,5 m³/h @ 1000 obr/min

model	l/obrót	przyłącza
KHP1/2"	0,006	1/2" gwint
KHP3/4"	0,040	3/4" gwint
KHP1"	0,058	1" gwint
KHP1"1/2	0,125	1"1/2 gwint
KHP2"	0,417	2" gwint
KHP2"1/2	0,583	2"1/2 gwint
KCP2"1/2	0,500	2" kołnierz specjalny
KHP3"	0,833	3" gwint
KHP4"	1,250	4" kołnierz
KHP6"	3,958	6" kołnierz



7,5 m³/h @ 1000 obr/min




25 m³/h @ 1000 obr/min




35 m³/h @ 1000 obr/min



3,5 m³/h @ 1000 obr/min



pompa bezpośrednio sprzęgnięta z silnikiem, motoreduktorem lub przez pasek klinowy



- różne uszczelnienia (sznurowe, mechaniczne, mechaniczne specjalne),
- możliwy płaszcz grzewczy na pokrywie,
- opcjonalnie tuleje grafitowe,
- opcjonalnie filtr na ssaniu,
- opcjonalnie zawór ciśnieniowy by-pass.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: