

POMPY ZĘBATE



POMPY ZĘBATE typoszeregu KIP

z zazębieniem wewnętrznym

- zakres temperatur 20 - 180°C,
- lepkość 100 - 25.000 cP i więcej,
- ciśnienia do 15 bar,
- korpus: żeliwo,
- uszczelnienie wału: sznurowe lub mechaniczne.



350 l/h @ 1500 obr/min



1,5 m³/h @ 1500 obr/min



2 m³/h @ 1000 obr/min



3,5 m³/h @ 475 obr/min



14 m³/h @ 475 obr/min



35 m³/h @ 450 obr/min



35 m³/h @ 450 obr/min



60 m³/h @ 450 obr/min



95 m³/h @ 450 obr/min



130 m³/h @ 350 obr/min

model l/obrót przyłącza

KIPK 3/8"	0,002	3/8" gwint
KIP 3/8"	0,004	3/8" gwint
KIPK 1/2"	0,010	1/2" gwint
KIP 1/2"	0,017	1/2" gwint
KIP 1"	0,033	1" gwint lub kołnierz
KIPK 1 1/2"	0,067	1 1/2" gwint lub kołnierz
KIP 1 1/2"	0,123	1 1/2" kołnierz
KIPK 2"	0,263	2" gwint lub kołnierz
KIP 2"	0,491	2" gwint lub kołnierz
KIP 2"-Y	0,491	3" kołnierz
KIPK 2 1/2"	0,877	2 1/2" kołnierz
KIP 2 1/2"	1,296	2 1/2" kołnierz
KIP 3"	2,222	3" kołnierz
KIP 4"	3,519	4" kołnierz
KIP 6"	6,190	6" kołnierz



pompa bezpośrednio sprzęgnięta z motoreduktorem



pompa bezpośrednio sprzęgnięta z silnikiem



podstawa mobilna

Opcjonalnie:



filtr



ciśnieniowy zawór by-pass



plaszcz grzewczy na pokrywie i/lub korpusie

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: